

Nombre de Producto: GRILLETE CINTÉTICO MAXTRAX 14.000 KILOS

SKU: MTXCS US

## DETALLES DEL PRODUCTO



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Marca	MAXTRAX
Modelo	RESCATE
Origen	USA
Garantía	6 MESES
Dimensiones Embalaje	Largo: 23,0 cm Ancho: 27,0 cm Alto: 5,0 cm
Peso Embalaje	0,5 kg.

El grillete central MAXTRAX está diseñado para ser el núcleo de dos productos MAXTRAX que interactúan. Está diseñado para usarse con el anillo de cabrestante MAXTRAX 120.

# GIMPORT

El grillete central MAXTRAX está diseñado para ser el nudo de los productos MAXTRAX que interactúan. Esta diseñado para usarse con el anillo de cabrestante MAXTRAX 120. El grillete central MAXTRAX ha sido diseñado y probado como parte del sistema de recuperación MAXTRAX. Este sistema se compone exclusivamente de productos MAXTRAX y no se ha probado con productos de otras marcas. Es fundamental que, si el sistema de recuperación MAXTRAX se sobrecarga, el grillete fusible MAXTRAX sea el punto más débil y el punto de fallo previsible. Por lo tanto, DEBE USAR un grillete fusible MAXTRAX en el sistema de recuperación MAXTRAX durante cualquier recuperación de vehículos. Utilice únicamente puntos de recuperación homologados al conectar el grillete fusible MAXTRAX o el grillete central MAXTRAX a un vehículo. Antes de utilizar el MAXTRAX CORE SHACKLE para recuperar un vehículo, asegúrese de que toda persona involucrada lea y comprenda TODA LA INFORMACIÓN EN ESTE embalaje y en cualquier etiqueta de advertencia adherida al MAXTRAX CORE SHACKLE.

1. Inspeccione visualmente el GRILLETE DEL NÚCLEO MAXTRAX para asegurarse de que no esté dañado y se encuentre en condiciones seguras y utilizables.
2. Prepare el GRILLETE DE NÚCLEO MAXTRAX aflojando y abriendo el lazo lo suficiente para permitir que se deslice sobre el nudo.
3. Deslice el lazo sobre el nudo.
4. Pase el bucle del GRILLETE DEL NÚCLEO MAXTRAX a través del ENGANCHE MAXTRAX, la CUERDA CINÉTICA MAXTRAX, la CUERDA ESTÁTICA MAXTRAX, la CUERDA DEL CABRESTANTE MAXTRAX, el ANILLO DEL CABRESTANTE MAXTRAX o el punto de recuperación clasificado del vehículo.
5. Deslice el lazo hacia atrás sobre el nudo o empuje el nudo a través del lazo y tire de ambos lados del GRILLETE MAXTRAX CORE para ajustar el lazo, posicionando el nudo de manera que el lazo tire a 90 grados junto al nudo.



6. Coloque el MAXTRAX RECOVERY DAMPENER sobre el MAXTRAX KINETIC ROPE o el MAXTRAX WINCH ROPE y fíjelo al bucle o grillete.
7. El uso de ORUGAS DE RECUPERACIÓN MAXTRAX 4WD para proporcionar una rampa reducirá en gran medida las fuerzas y cargas en todo el equipo durante la recuperación.
8. Despeje el área de transeúntes y espectadores.
9. Comience la recuperación quitando SUAVEMENTE la tensión del sistema.
10. Si la recuperación inicialmente no tiene éxito, inténtelo de nuevo con un LIGERAMENTE mayor impulso.

#### **Materiales:**

Polietileno y poliéster de peso molecular ultraalto

Peso: 180 g

Longitud: 550 mm

Peso bruto: 14000 kg/30864 lb

#### **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Los diversos componentes del SISTEMA DE RECUPERACIÓN MAXTRAX son de alta calidad, pero debido a su posible uso o mal uso, son susceptibles a un desgaste severo y a daños como muescas, cortes, desgarros, deshilachados, quemaduras y abrasión. Inspeccione siempre cuidadosamente los componentes del SISTEMA DE RECUPERACIÓN MAXTRAX antes de cada uso para detectar desgaste, cortes, muescas, zonas raspadas, quemadas, derretidas o deshilachadas. NO UTILICE el producto si está dañado, cortado, deshilachado, quemado, derretido, raspado o parcialmente desenrollado. O si no tiene una etiqueta de advertencia claramente legible. Para prolongar la vida útil de los componentes del SISTEMA DE RECUPERACIÓN MAXTRAX, lávelos, enjuáguelos con agua limpia y séquelos al aire lo antes posible después de su uso. Para protegerlos de las inclemencias del tiempo, guarde los componentes dentro de la BOLSA DEL KIT DE RECUPERACIÓN MAXTRAX. Puede encontrar fundas protectoras de repuesto en nuestro sitio web.

#### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

Se recomienda que la resistencia mínima a la rotura de la correa sea de entre 2 y 3 veces la masa bruta vehicular (MBV) del vehículo con el que se utilice. Se recomienda que la correa sea adecuada a la MBT del vehículo más ligero de los dos utilizados en el proceso de recuperación.

#### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Utilice únicamente productos de recuperación MAXTRAX en el sistema de recuperación MAXTRAX. Siempre debe usar un grillete fusible MAXTRAX en el sistema de recuperación MAXTRAX para cada vehículo.

Raulí 681. Santiago Centro.

Horario de atención de Lunes a Viernes: 09:00 a 18:00 hrs. Sábado: 09:00 a 13:00 hrs

Whatsapp + 56 9 7147 8482 – [accesorios@gimport.cl](mailto:accesorios@gimport.cl)

Estacionamiento exclusivo clientes